

DATA SHEET/Datenblatt
Connector UHF-type male
part.-no. 7760
UHF Stecker
Art. Nr. 7760



Description

Coaxial connector UHF
 male screwable

Beschreibung

Koaxial UHF-Stecker
 schraubbar

**Mechanical
 characteristics**

cables
 assembly link:

 centre konduktor
 outer conductor
 couplung tourque

**Mechanische
 Eigenschaften**

Kabel
 Link für die
 Montageanleitung:
 Innenleiter
 Außenleiter
 Kupplugsdrehmoment

AIRCELL®5

to solder / zu verlöten
 to screw / zum schrauben
 4-6 Nm

Components

centre contacts
 body and other metal
 parts
 insulator
 gasket

Bauteile

Innenkontakt
 Körper und andere Metall
 Teile
 Isolierung
 Dichtung

CuSn C51900 (Phosphorbronze)
 CuZn39Pb3 nikel plated

TEFLON® (PTFE)
 silicone rubber

**Electrical
 characteristics**

impedance
 return loss
 Insertion loss
 working voltage
 insulaion resistance

**Elektrische
 Eigenschaften**

Wellenwiderstand
 Rückflussdämpfung
 Einfüge Dämpfung
 Betriebsspannung
 Isolationswiderstand

50Ω
 $\leq -36,4\text{dB}@0,2\text{GHz}$
 $\leq 0,05\text{ dB}$

Enviromental

RoHS compliant
 protection class
 operating temperature

Umgebung

RoHS konform
 Schutzklasse
 Betriebstemperatur

2002/95/EC
 IP (IEC 60529)
 $-30^{\circ}\text{C}/+100^{\circ}\text{C}$