

DATA SHEET/Datenblatt
Connector TNC-type male
part.-no. 7740
TNC Stecker
Art. Nr. 7740



Description

Coaxial connector TNC
 male screwable

Beschreibung

Koaxial TNC-Stecker
 verschraubbar

**Mechanical
 characteristics**

cables
 assembly link:

 centre konduktor
 outer conductor
 couplung tourque

**Mechanische
 Eigenschaften**

Kabel
 Link für die
 Montageanleitung:
 Innenleiter
 Außenleiter
 Kupplugsdrehmoment

AIRCELL®5

to solder / zu verlöten
 to screw / zum schrauben
 0,46-0,69 Nm

Components

centre contacts
 body and other metal
 parts
 insulator
 gasket

Bauteile

Innenkontakt
 Körper und andere Metall
 Teile
 Isolierung
 Dichtung

CuSn C51900 (Phosphorbronze)
 CuZn39Pb3 nikel plated

TEFLON® (PTFE)
 silicone rubber

**Electrical
 characteristics**

impedance
 return loss

**Elektrische
 Eigenschaften**

Wellenwiderstand
 Rückflussdämpfung

50Ω
 ≤ -27,6dB@1GHz;
 ≤ -23,2dB@3GHz;
 ≤ -27,4dB@11GHz
 ≤ 0,05 dB

Insertion loss
 working voltage
 insulaion resistance

Einfüge Dämpfung
 Betriebsspannung
 Isolationswiderstand

Enviromental

RoHS compliant
 protection class
 operating temperature

Umgebung

RoHS konform
 Schutzklasse
 Betriebstemperatur

2002/95/EC
 IP (IEC 60529)
 -30°C/+100°C